FICHE TECHNIQUE

Mise à jour 12/04/2024

HYPERFLEX PLAQUE / Profil R / Profil C

DESCRIPTION

Type	Tôle plastée
Composant	Tôle d'acier galvanisée
	Feuille de PVC plastifiée

UTILISATION ET MISE EN ŒUVRE

Utilisation :

Utilisée pour l'exécution des points particuliers en rive et en tête de relevés ou comme accessoires pour les fixations mécaniques en pied de relevé ou sur lignes intermédiaires

Les membranes HYPERFLEX sont soudées à l'air chaud ou chimiquement sur HYPERFLEX PROFIL

HYPERFLEX Plaque : Tôle plane ous travaux, peut être pliée pour permettre la réalisation de tous les points de détails du chantier

HYPERFLEX Profil R : Bande de raccordement pour relevés

HYPERFLEX PROFIL C : Bande de rive, bande d'égout

Mise en œuvre :

Fixé mécaniquement

DIMENSIONS

Epaisseur	1,2 mm
Longueur	2 m
Largeur	Plaque : 1 m / Profil R : 10 cm / Profil C : 20 cm
Quantité	5,5 kg/m²
Stockage	A l'abri des intempéries

CARACTERISTIQUES

DEFINITION	DONNEES
Couleur	Gris

Ce produit est mis en œuvre conformément aux dispositions des documents de référence en vigueur. Ce document n'est qu'indicatif, IKO-AXTER se réserve le droit de modifier la composition et les modes d'utilisation des produits, en fonction de l'évolution des connaissances et des techniques.