

**FICHE TECHNIQUE****PROOFCOAT LATEX****DESCRIPTION**

Type	Emulsion anionique
Composant	Bitume surstabilisée
	Latex
Consommation (indicatif)	En primaire 300g/m ² - en deux couches 500 à 1000g/m ²

UTILISATION ET MISE EN ŒUVRE**Utilisation :**

Imprégnation de supports destinés à recevoir des membranes bitumineuses (dilution à l'eau à 30%).

Imperméabilisation de fondations.

Pièces d'eau (cuisine et salle de bain).

Mise en œuvre :

Ne pas appliquer au-dessous de + 5 °C ou par temps de pluie.

Ne jamais chauffer le produit liquide.

Diluer à l'eau à l'exclusion de tout autre solvant.

Les précautions à prendre lors de la mise en œuvre sont décrites dans la Fiche de Données de Sécurité.

DIMENSIONS

Bidon	25 L
Durée maximale de stockage (mois)	24
Lieu de stockage	A l'abri du gel et de la chaleur, dans un endroit frais et ventilé
Stockage	Dans son emballage d'origine non ouvert

CARACTERISTIQUES

DEFINITION	DONNEES
Couleur	Noire
Densité / Masse volumique	1,05 g/cm ³
Viscosité	20 000 cPo
Extrait sec en poids	60

Ce produit est mis en œuvre conformément aux dispositions des documents de référence en vigueur. Ce document n'est qu'indicatif, IKO-AXTER se réserve le droit de modifier la composition et les modes d'utilisation des produits, en fonction de l'évolution des connaissances et des techniques.