

BITUMINEUSE

IKO SARKING

Les solutions pour
toitures en climat
de montagne



IKO

SKIMIUM

RESTAURANT-BAR-PIZZERIA

SPORT 2000

VENTES & LOCATION
RENT

IKO SARKING : L'EXIGENCE MONTAGNE, LA RÉPONSE IKO

Pensés pour les toitures en pente exposées aux conditions les plus extrêmes, les systèmes Sarking IKO allient performance, fiabilité et durabilité. Découvrez la gamme complète IKO dédiée aux chantiers de montagne : une solution plébiscitée par les pros pour une toiture sûre, durable et performante.



CAHIER DES
CHARGES AVEC ETN
ALPES CONTRÔLES

RELEVÉS & POINTS DE DÉTAILS

IKO HYBRITECH MS DÉTAIL

IKO hybritech MS Detail est une résine mono-composante sans solvants et sans odeurs à base de polymères hybrides flexibles. Elle durcit par réaction avec l'humidité ambiante. Il existe différents coloris de résine.

AVANTAGES PRODUIT

- Mise en oeuvre facile et rapide
- Idéal pour chéneau et gouttières
- Protection en tête des relevés facultative pour les TT inaccessibles
- Ne flue pas, même en relevé haut
- Compatible eau stagnante
- Résistant aux UV
- Pose en frais sur frais



PARE-VAPEUR

IKO VAP STICK ALU SARKING

Pare-vapeur bitume auto-adhésif haute performance pour systèmes Sarking en climat de montagne. Membrane bitumineuse avec armature aluminium, dotée d'un revêtement de surface FMP anti-glissance. Idéale pour les poses en altitude et sur fortes pentes.

AVANTAGES PRODUIT

- Pose auto-adhésive sans flamme ni ciment
- Aluminium intégré : barrière vapeur renforcée
- Adapté aux pentes jusqu'à 60 %
- Surface FMP anti-dérapante
- Longueur de rouleau optimisée (8 ML)



NOUVEAUTÉ
IKO

ISOLANT

IKO ENERTHERM ALU NF AS

IKO enertherm ALU NF AS est un panneau d'isolation PIR doté d'un revêtement anti-dérapant et anti-réfléchissant sur ses deux faces, garantissant une pose sécurisée sur le chantier.

Lambda
22

AVANTAGES PRODUIT

- Excellente performance thermique ($\lambda D = 0,022 \text{ W/m.K}$)
- Haute résistance à la compression ($\geq 175 \text{ kPa}$)
- Panneau léger et rigide : densité optimisée $\pm 32 \text{ kg/m}^3$
- Plus de 95 % de cellules fermées pour une durabilité accrue
- Système rainuré bouveté (TG)
- Certifié ACERMI et conforme aux exigences CE



MONOCOUCHE

IKO MONO STICK SARKING 4000

Membrane bitumineuse auto-adhésive pour systèmes Sarking en climat de montagne. Facile à manipuler grâce à son format optimisé en 7 m, elle assure une étanchéité performante même en altitude et sur pentes importantes.

AVANTAGES PRODUIT

- Application 100 % à froid : sécurité et simplicité
- Pose admissible en haute altitude
- Auto-adhésivité par bande pour une mise en oeuvre rapide sans percement
- Adaptée à tous les types de couverture
- Format 7 m : plus facile à transporter et à manipuler sur chantier



Pour en savoir plus sur les solutions IKO SARKING, consultez la page solutions de notre site.

Scannez le QR code

