

FICHE TECHNIQUE

PONTET BAS



DESCRIPTION

Type	PONTET métallique bas
Composant	Support aluminium
Les éléments de visserie sont en inox A2 de manière standard, et A4 sur demande.	

UTILISATION ET MISE EN ŒUVRE

Utilisation :

Le PONTET BAS est un élément du système IKO SURFA 5 TOPSOLAR® BITUME de mise en œuvre de modules photovoltaïques cadrés sur toiture-terrasse.

Il permet de réaliser une mise en œuvre des modules, avec une inclinaison de 10° par rapport au plan de l'étanchéité :

- IKO SURFA 5 TOPSOLAR® BITUME 2PANS : orientés majoritairement axe est / ouest du bâtiment
- IKO SURFA 5 TOPSOLAR® BITUME SHED : orientés majoritairement axe sud du bâtiment

Le PONTET s'associe à la base (PLATINE + PLASTRON) afin de constituer un attelage BAS.

Mise en œuvre :

La mise en œuvre est décrite dans l'ATex IKO SURFA 5 TOPSOLAR® BITUME, et dans son guide de pose.

Les PONTETS sont enfilés dans la glissière de la BASE prévue à cet effet.

Le PONTET devra impérativement être en appui complet sur la glissière.

Le serrage de la bride se fait à la clé dynamométrique à un couple de 13N.m.

DIMENSIONS

Carton de PONTET	16 PONTETS BAS prémontés
Stockage	Dans son emballage d'origine, sur un support plan à l'abri des intempéries

CARACTERISTIQUES

DEFINITION		DONNEES
BRIDE	Matière	Aluminium 6060 T6
	Type	BAS
SUPPORT	Hauteur hors tout (mm)	32 + Hauteur module
	Masse (kg)	0,95
Hauteur du cadre du module admissible	Hauteur (mm)	25 - 47

Ce produit est mis en œuvre conformément aux dispositions des documents de référence en vigueur. Ce document n'est qu'indicatif, IKO-AXTER se réserve le droit de modifier la composition et les modes d'utilisation des produits, en fonction de l'évolution des connaissances et des techniques.