

**FICHE TECHNIQUE****IKOpro REGENERANT ALU****DESCRIPTION**

<b>Type</b>	Peinture
<b>Composant</b>	Bitume
	Pâte aluminium
	White Spirit
<b>Consommation (indicatif)</b>	100 à 200 g/m <sup>2</sup>

**UTILISATION ET MISE EN ŒUVRE****Utilisation :**

Revêtement décoratif à haut coefficient de réflexion solaire applicable sur revêtement bitumineux d'étanchéité.  
Protection anticorrosion des surfaces métalliques.  
Rénovation des tôles ondulées, bacs acier.

**Mise en œuvre :**

S'applique sur un support sec, propre et débarrassé de toute particule non adhérente.  
Agiter soigneusement avant emploi.

**DIMENSIONS**

<b>Bidon</b>	5 L
<b>Durée maximale de stockage (mois)</b>	12
<b>Lieu de stockage</b>	Dans un endroit frais et ventilé
<b>Stockage</b>	Debout

**CARACTERISTIQUES**

DEFINITION	DONNEES
Densité / Masse volumique	0,96 g/cm <sup>3</sup>
Point éclair	36
Temps de séchage	6 h

Ce produit est mis en œuvre conformément aux dispositions des documents de référence en vigueur. Ce document n'est qu'indicatif, IKO-AXTER se réserve le droit de modifier la composition et les modes d'utilisation des produits, en fonction de l'évolution des connaissances et des techniques.