

## FICHE TECHNIQUE

# IKOpro FONDATIONS

### DESCRIPTION

<b>Type</b>	Enduit semi-fluide
<b>Composant</b>	Bitume
	Hydrocarbure aliphatique
	Dopes d'adhésivité
<b>Consommation (indicatif)</b>	0,4 l/m <sup>2</sup> support métallique
	0,55 l/m <sup>2</sup> autres supports

### UTILISATION ET MISE EN ŒUVRE

#### Utilisation :

Imperméabilisation de fondations, murs de soutènement, butée, poteaux en acier, poutres, linteaux et structures sur lesquels la face extérieure doit être protégée par une couche d'imperméabilisation

#### Mise en œuvre :

Le support doit être en bon état, propre, exempt de graisse et débarrassé de toutes les particules non adhérentes.

Boucher toutes fissures ou trous éventuels avec un mortier de ciment afin d'obtenir une surface plane et lisse.

IKOpro Fondations peut être appliqué sur un support légèrement humide.

Bien mélanger le produit manuellement avant emploi.

Nettoyage des outils au White Spirit

### DIMENSIONS

<b>Bidon</b>	25 kg
<b>Durée maximale de stockage (mois)</b>	36
<b>Lieu de stockage</b>	Dans un endroit frais et ventilé
<b>Stockage</b>	Dans son emballage d'origine non ouvert

### CARACTERISTIQUES

DEFINITION	DONNEES
Densité / Masse volumique	0,78
Temps de séchage	4 h à 20°C

Ce produit est mis en œuvre conformément aux dispositions des documents de référence en vigueur. Ce document n'est qu'indicatif, IKO-AXTER se réserve le droit de modifier la composition et les modes d'utilisation des produits, en fonction de l'évolution des connaissances et des techniques.