

FICHE TECHNIQUE

IKOpro STICKALL

DESCRIPTION

Type	Mastic
Composant	Bitume modifié élastomère

UTILISATION ET MISE EN ŒUVRE

Utilisation :

Réparation des revêtements d'étanchéité bitumineux, bordures de faîtières, raccords de toitures et gouttière en zinc.

Collage des bardeaux bitumineux.

Résistant au vieillissement et aux rayons UV.

Mise en œuvre :

Température comprise entre 5 et 30°C

S'applique sur un support sec ou légèrement humide, propre et débarrassé de toute particule non adhérente.

Bonne adhérence sur les supports suivants : revêtements d'étanchéité bitumineux, béton, bois, métaux, pierres et matériaux synthétiques.

Traiter au préalable les algues et dépôts vers avec IKOpro Stop Dépôts Verts.

Les surfaces poreuses doivent être imprégnées d'une couche de primaire : IKOpro Primaire bitume Adérosol SR, IKOpro Primaire ECOL'eau.

Découper la buse en fonction de l'épaisseur du produit souhaitée.

DIMENSIONS

Cartouche	310 mL
Durée maximale de stockage (mois)	36
Température de stockage	> 5°C
Lieu de stockage	Dans un endroit frais et ventilé
Stockage	Dans son emballage d'origine non ouvert