

DÉCLARATION DE PERFORMANCE



N°: HYPERFLEX FM 1.5-1025 NH 006 FR

1. Code d'identification HYPERFLEX FM 1.5-1025
2. Usage prévu Feuilles d'étanchéité de toiture plastiques et élastomères
3. Fabricant IKO-AXTER
6, rue Laferrière
75009 Paris
France
www.axter.eu/dop
4. Mandataire du fabricant NA
5. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit Système 2+
- 6a. Produit couvert par la norme harmonisée EN 13956
L'ITC, organisme notifié n° 1023 a réalisé selon le système 2+ l'inspection initiale du système de contrôle de production en usine la surveillance, l'évaluation et l'appréciation permanente du contrôle de la production en usine et a délivré le certificat de conformité du contrôle de la production en usine n° 1023 - CPR - 1402 F.
- 6b. Evaluation technique européenne : NA
7. Performances déclarées

Caractéristiques essentielles		Performance			Spécifications techniques harmonisée
		Valeur	Tolérance		
Min	Max				
Résistance à la déchirure	Sens Long	≥ 200	-	N	EN 13956:2013
	Sens Travers	≥ 220	-		
Propriété en traction : Force maximale (méthode A)	Sens Long	≥ 1000	-	N/50 mm	
	Sens Travers	≥ 1000	-		
Propriété en traction : Allongement maximal (méthode A)	Sens Long	≥ 15	-	%	
	Sens Travers	≥ 20	-		
Résistance au pelage des joints	Sens Long	≥ 260	-	N/50mm	
	Sens Travers	≥ 260	-		
Résistance au cisaillement des joints	Sens Long	≥ 1000	-	N/50mm	
	Sens Travers	≥ 1000	-		
Souplesse à basse température		≥ -25	-	°C	
Résistance au choc (méthode A)		≥ 1250	-	mm	
Résistance au choc (méthode B)		≥ 2000	-	mm	
Résistance au poinçonnement statique (méthode B)		≥ 20	-	kg	
Étanchéité à l'eau sous 10 kPa (méthode B)		Conforme		-	
Réaction au feu		E		-	
Résistance aux racines		PND		-	
Résistance à un feu extérieur		FRoof (Note 1)		-	
Durabilité EN 1297	Défauts d'aspect	Classe 0		-	
Substances dangereuses		Note 2 et 3		-	

NA: Non applicable en raison de l'usage prévu du produit

Note 1 : Puisque le comportement au feu extérieur d'une toiture dépend du système complet, aucune performance ne peut être déclarée pour le produit seul.

Note 2 : Ce produit ne contient ni amiante ni dérivé de goudron de houille

Note 3 : En l'absence de Norme européenne harmonisée, la vérification et la déclaration sur lixivation/composition doit être faite selon les dispositions nationales en vigueur au lieu d'utilisation.

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au Règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :
Peter Fleischmann (Directeur Général)

Paris
14/08/2024