

STARCHIPS PRO

DESCRIPTION

Type	Paillettes caoutchouc légères, très fines, colorées
Composant	Caoutchouc
Consommation (indicatif)	A semi-refus : 100 à 200 g/m ² selon le rendu souhaité A refus : 300 à 400 g/m ²

UTILISATION ET MISE EN ŒUVRE

Utilisation :

Réalisation d'une finition décorative des systèmes d'étanchéité IKO STARCOAT PRO, dans un but :

- Esthétique.
- Ou afin de cacher les défauts de pose de la résine.

Mise en œuvre :

Sur la dernière couche de STARCOAT PRO saupoudrer à la main ou au pistolet, les STARCHIPS PRO à semi-refus ou à refus (utilisation de semelles à pointes si besoin de circuler sur le STARCOAT PRO pour le saupoudrage).

Puis 12 à 36h plus tard, après séchage du STARCOAT PRO (et balayage du surplus de Starchips si pose à refus), application d'une couche de STARCOAT PRO INCOLOR.

CONDITIONNEMENT

Bidon	2 / 10 kg
Stockage	Dans un endroit frais et sec

CARACTERISTIQUES

DEFINITION	DONNEES
Présentation	Paillette
Couleur	BEIGE SAUMON - BLANC VERT - BLEU - GRIS CLAIR - NOIR GRIS FONCE - ROUGE

Ce produit est mis en œuvre conformément aux dispositions des documents de référence en vigueur. Ce document n'est qu'indicatif, IKO-AXTER se réserve le droit de modifier la composition et les modes d'utilisation des produits, en fonction de l'évolution des connaissances et des techniques.