

IKO ARMOURPLAN WALKWAY

DESCRIPTION

Base	PVC-P : Chlorure de polyvinyle Plastifié
Surface	Structurée

UTILISATION ET MISE EN ŒUVRE

Utilisation :

Chemin de circulation, feuille de renfort pour terrasses et zones techniques (procédé IKO ARMOURPLAN ACIER)

Mise en œuvre :

A l'air chaud, soudé sur le pourtour de la membrane.

DIMENSIONS

Epaisseur (mm)	2 (± 5 %)
Largeur (m)	1
Longueur (m)	20
Poids du rouleau (kg)	environ 48
Stockage	Couché sur palette

CARACTERISTIQUES

DEFINITION		NORMES	VALEURS mini
Propriété en traction	Force maximale LxT - Méthode A (N/5cm)	EN 12311-2	800 x 800
	Allongement LxT - Méthode A (%)	EN 12311-2	200 x 200
	Stabilité dimensionnelle (%)	EN 1107-2	$\leq 0,5$
	Souplesse à basse température (°C)	EN 1109	≥ -30

Ce produit est mis en œuvre conformément aux dispositions des documents de référence en vigueur. Ce document n'est qu'indicatif, IKO-AXTER se réserve le droit de modifier la composition et les modes d'utilisation des produits, en fonction de l'évolution des connaissances et des techniques.