

# FICHE TECHNIQUE

## PROOFCOAT SBS

### DESCRIPTION

Type	Imperméabilisant
Composant	Liquide bitumineux élastomère SBS monocomposant
Consommation (indicatif)	en 2 couches de 0.5 à 1kg/m <sup>2</sup> chacune

### UTILISATION ET MISE EN ŒUVRE

#### Utilisation :

Imperméabilisation de fondations.  
Pièces d'eau (cuisine et salle de bain).

#### Mise en œuvre :

Ne pas appliquer au-dessous de + 5 °C.  
Mise en œuvre sur support béton sans primaire.  
La surface doit être sèche, parfaitement propre, sans poussière, huile, graisse, non friable.  
Application à la brosse, au pinceau, au rouleau ou par pulvérisation (dilution maximum 5% d'eau).  
Laisser sécher entre chaque couche.  
Diluer à l'eau (maximum 5%) à l'exclusion de tout autre solvant.  
Les précautions à prendre lors de la mise en œuvre sont décrites dans la Fiche de Données de Sécurité.

### DIMENSIONS

Bidon	20 kg
Durée maximale de stockage (mois)	12
Lieu de stockage	A l'abri du gel et de la chaleur, dans un endroit frais et ventilé
Stockage	Dans son emballage d'origine non ouvert

### CARACTERISTIQUES

DEFINITION	DONNEES
Présentation	Pâteux
Couleur	Noire
Densité / Masse volumique	1,3 g/cm <sup>3</sup>
Extrait sec en poids	69
Temps de séchage	4h
Délai de recouvrement entre deux couches à 20 °C	24h