



FICHE TECHNIQUE

HYPERFLEX ALU/PVC - EP droite - EP tronconique - Trop plein

DESCRIPTION

Type	Evacuation d'eau pluviale
Composant	PVC : Polychlorure de vinyle
	Aluminium

UTILISATION ET MISE EN ŒUVRE

Utilisation:

Utilisé pour collecter et évacuer les eaux pluviales sur toitures étanchées au moyen de complexes HYPERFLEX.

Le tube est raccordé aux descentes d'eau pluviale afin d'assurer l'évacuation de l'eau de la toiture.

Conforme au DTU 60,11 et DTU série 43

Mise en œuvre :

Fixer l'HYPERFLEX EP à l'élément porteur

Couper l'étanchéité pour ouvrir l'EP 10 à 20 mm plus large que le diamètre de la platine.

Nettoyer soigneusement la platine

Souder l'étanchéité à l'air chaud sur la platine de l'EP, il est conseillé de confirmer avec un cordon d'HYPERFLEX LIQUID PVC

DIMENSIONS

Epaisseur PVC	1 mm
Epaisseur ALU	1 mm
Quantité	A l'unité
Stockage	Doit être entreposée au sec

CARACTERISTIQUES

DEFINITION			DONNEES			
Référence	HYPERFLEX EP ALU/PVC DROITE	HYPERFLEX EP ALU/PVC DROITE	HYPERFLEX EP ALU/PVC DROITE	HYPERFLEX EP ALU/PVC TRONCO	HYPERFLEX EP ALU/PVC TRONCO	HYPERFLEX EP ALU/PVC TRONCO
Diamètre (mm)	140	160	200	100/200	125/250	140/280
Platine (mm)	380	410	440	200	250	280
Hm (mm)	500	500	500	450	490	530
Dext (mm)	136	156	196	92	117	132
Référence	HYPERFLEX EP ALU/PVC TRONCO	HYPERFLEX EP ALU/PVC TRONCO	HYPERFLEX EP ALU/PVC TRONCO	HYPERFLEX TP ALU/PVC	HYPERFLEX TP ALU/PVC	HYPERFLEX TP ALU/PVC
Diamètre (mm)	160/320	200/400	250/500	100 * 100	100 * 200	100 * 300
Platine (mm)	320	400	500	-	-	-
Hm (mm)	560	640	740	500	500	500
Hc (mm)	240	300	375	-	-	-
Dext (mm)	150	191	240	100 * 100	100 * 200	100 * 300

Ce produit est mis en œuvre conformément aux dispositions des documents de référence en vigueur. Ce document n'est qu'indicatif, IKO-AXTER se réserve le droit de modifier la composition et les modes d'utilisation des produits, en fonction de l'évolution des connaissances et des techniques.